

DRK127A 摩擦系数仪

产品介绍

DRK127A 摩擦系数仪是我公司按相关国家标准规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪，采用先进的元器件、配套部件、单片微机，进行合理的构造和多功能设计,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。

产品特点

系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数，静置时间自动计时；动、静摩擦系数自动清零，确保试样间的充分接触，提高测试结果的准确性，仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测，有效地降低了系统测试误差，设备采用微电脑控制，搭配菜单式操作界面，PVC 控制面板和液晶显示屏，方便用户进行试验操作及数据查看，液晶屏实时显示力值及动、静摩擦系数，配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告，标准的 RS232 接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输。



产品应用

专业适用于测量纸张、纸板、塑料薄膜、薄片、橡胶、、编织袋、织物风格、通信光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。

技术标准

仪器符合 GB 10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 等相关规定

产品参数

指标	参数
负荷范围	0~5 N
精度	0.5 级
行程	70 mm 或 140mm
滑块质量	200g (标准) 注: 其他质量滑块可定制
试验速度	150 mm/min
环境要求	环境要求温度 15~30℃, 湿度 20%~80%
外形尺寸	470 mm(L)×300 mm(W)×190 mm(H)
净重	20kg

产品配置

主机、200g 滑块 合格证, 说明书, 打印纸四卷 电源线。

选配件: 500g 非标滑块。