

卫生纸可分散性测试仪



产品简介：

卫生纸可分散性测试仪适用于卫生纸、卫生原纸等柔软卫生产品可分散性能的检测。广泛应用于卫生纸生产厂家、质检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等单位。

产品特点：

- 1、智能化嵌入式操作系统，专业人性化界面设计，所见即所得；
- 2、自主研发的测试控制系统，可靠性高，适应性强；

- 3、5 英寸彩色液晶显示屏，高清显示效果；
- 4、测试、停止配有高品质金属按键，使用上更加方便、快捷；
- 5、高精度步进电机控制旋转运动，无级调速，平稳传动；
- 6、独立控制放水，方便快捷，只需一键即可完成放水操作；
- 7、分散筒透明化设计，测试结果直观明了，清晰可见；
- 8、高品质气体流量控制阀，可以精确控制进去流量大小，调节方便；
- 9、标准配置微型打印机，随时打印实验数据；
- 10、标准 RS232 数据通信接口，方便数据导出与外部连接。

技术参数：

| | |
|--------|----------------------------|
| 测试转速 | 0 ~ 600r/min; |
| 工作气源压力 | 0.2 ~ 0.6MPa; |
| 流量计量程 | 0.1 ~ 15L/min 可调; |
| 试验速度 | 1 ~ 500 r/min,可调 |
| 单次测试时间 | ≤9999 秒 |
| 加液体积 | 5L; |
| 外形尺寸 | 610mm(L)×300mm(D)×580mm(H) |
| 电源 | 220VAC, 50Hz |
| 净重 | 26kg |

技术标准:

《GB\T20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）》

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。