

## 2°C~8°C 药品保存箱



DRK60G(F)



DRK110G(F)



DRK140G(F)



DRK260G(F)



DRK390G(F)



DRK600G(F)

### 产品简介:

2°C~8°C 医用冷藏箱,专门设计用于冷藏保存药品、试剂、生物制品和疫苗等。

适用于医院、药房、制药厂、疾病防控等场景。

## 产品特点:

### 控制系统

- ① 微电脑控制,数码温度显示,显示精度 0.1°C。强制风冷系统,箱内温度恒定控制在 2°C~8°C。
- ② 双温度传感器设计,一个用于控制制冷系统,一个用于模拟药品的温度,时刻掌握药品安全。
- ③ 可查询 12 小时以内最高温度值与最低温度值记录。

### 安全保护措施

- ① 多故障报警:高低温报警、断电报警、开门报警等。
- ② 三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
- ③ 多重保护:开机延时、停机间隔等保护功能。

### 制冷系统

- ① 采用国际名牌压缩机和高效风扇电机。
- ② 合理优化蒸发冷凝系统设计,制冷迅速。
- ③ 内部强制风冷系统,专业风道设计,确保箱内温度均匀稳定。

### 人性化设计

- ①安全门锁设计,防止随意开启。
- ②可选配发泡门,用于避光药品存储。
- ③宽电压带设计,适合 187~242V 电压下使用。
- ④透明中空钢化镀膜反射玻璃门,防止玻璃门凝露。
- ⑤内设 LED 灯,存取物品一目了然。
- ⑥可调高度多层搁架设计,可根据需要调整间隙,方便实用。
- ⑦免维护冷凝器设计。

**技术参数:**

型号		DRK-260G(F)	DRK-390G(F)	DRK-600G(F)
技术规格	结构方式	立式		
	气候类型	N		
	制冷方式	风冷		
	化霜方式	自动化霜		
	制冷剂	R600a		
性能参数	设定温度(°C)	4		
	温度范围(°C)	2~8		
	额定电压(V/Hz)	220/50		
	功率(W)	170	240	220
	能耗(kwh/24h)	1.5	3	2.8
控制系统	控制器	Dixell/---		
	显示方式	红色数码管		
材质	外壳材质	预涂钢板(PCM)		
	内胆材质	预涂铝板		
尺寸参数	容积(L)	265	394	503
	净重/毛重	65kg/77kg	75kg/88kg	127kg/135kg
	内部尺寸(W*D*H)	500x420x1290mm	500x510x1550mm	645x510x1640mm
	外部尺寸(W*D*H)	600x560x1525mm	600x650x1840mm	775x700x1945mm
	包装尺寸(W*D*H)	660x620x1660mm	660x700x1925mm	830x750x2030mm
功能	高低温报警	有		
	远程报警接口	有		
	传感器故障	有		
	开门报警	有		
	门锁	有		
	LED照明灯	有		
	断电报警	可选		
配件	底脚	有	—	—
	脚轮	—	有	有
	测试孔	有		
	搁架	6/(5大1小)	7/(6大1小)	6/(5大1小)
	发泡门	可选		
	USB接口	可选		
	温度记录仪	可选		
主要零部件品牌	压缩机	220V:wanbao(万宝)EKA80	220V:wanbao(万宝)ETA110	220V:wanbao(万宝)ETA110
	风机	220V:MUTUAL MOTOR(美途)		

	型号	DRK-60G(F)	DRK-110G(F)	DRK-140G(F)
技术规格	结构方式	桌上型	台下式	台下式
	气候类型	N		
	制冷方式	风冷		
	化霜方式	自动化霜		
	制冷剂	R600a		
性能参数	设定温度(°C)	4		
	温度范围(°C)	2~8		
	额定电压(V/Hz)	220/50		
	功率(W)	130	180	130
	能耗(kwh/24h)	1.3	1.7	1.56
控制系统	控制器	Dixell/---		
	显示方式	红色数码管		
材质	外壳材质	预涂钢板(PCM)		
	内胆材质	预涂铝板		
尺寸参数	容积(L)	60	106	136
	净重/毛重	33kg/38kg	42kg/46kg	53kg/60kg
	内部尺寸(W*D*H)	410x420x420mm	500x420x570mm	500x510x570mm
	外部尺寸(W*D*H)	510x560x655mm	600x560x805mm	600x650x805mm
	包装尺寸(W*D*H)	570x620x720mm	650x620x875mm	650x700x940mm
功能	高低温报警	有		
	远程报警接口	有		
	传感器故障	有		
	开门报警	有		
	门锁	有		
	LED照明灯	有		
	断电报警	可选		
配件	底脚	有		
	脚轮	—		
	测试孔	有		
	搁架	2/(1大1小)	3/(2大1小)	3/(2大1小)
	发泡门	可选		
	USB接口	可选		
	温度记录仪	可选		
主要零部件品牌	压缩机	220V:wanbao(万宝)EYA60		
	风机	220V:MUTUAL MOTOR(美途)		

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。